

Позиция 27

Пассажирский лифт KONE MonoSpace™ TranSys™ SCENIC

1. Общие данные

Модель	Предварительно GW50/05-19 (зависит от площади пола кабины)
Тип лифта	Пассажирский
Грузоподъемность	Предварительно 5000 kg / 66 человек (зависит от площади пола кабины)
Скорость	0,5 м/с
Привод	V3F частотно регулируемый
Лебедка	EcoDisc™ безредукторная, масло не требуется
Номинальная мощность эл.двигателя	Согласно проекту KONE
Управление	Одиночное управление, полностью собирательное
Высота подъема	44 700 mm
Остановки / Шахтные двери	3/3
Приямок / До перекрытия	Согласно проекту KONE
Ширина шахты / Глубина шахты	Согласно проекту KONE
Материал шахты	Металлокаркас
Помещение под шахтой, доступное для людей	НЕТ (в противном случае требуется установка ловителей на противовесе)
Машинное помещение	Нет

2. Кабина

2.1 Стены В, D, С	Остекленная кабина круглого сечения
2.2 Потолок	Размеры согласно проекту KONE
2.3 Пол тип / цвет	Стекло
2.4 Передняя стена А: материал	По каталогу KONE
2.5 Вентилятор	Резина/По каталогу KONE
2.6 Звукоизоляция	Шлифованная нержавеющая сталь/ <i>Asturias Satin (F)</i> Выдувание Antidrum

3. Сигнализация

3.1 Панель управления в кабине	KSS 470
Лицевая поверхность	Полная высота
Функции	Шлифованная нержавеющая сталь/ <i>Asturias Satin (F)</i> Кнопка открывания дверей, кнопка вызова, индикатор положения, сигнал перегрузки.
3.2 Вызывные посты	Все этажи, расположение в стене
3.3 Индикатор положения на этаже	Основной этаж, расположение в стене
3.4 Индикатор направления на этаже	Остальные этажи, расположение в стене

4. Дверь кабины и оператор

4.1 Дверной оператор	AMD1 центрального открывания
Чистый проем	Согласно проекту KONE
4.2 Панели дверей	Стекло
4.3 Защита дверей	Световой занавес

5. Шахтные двери

Материал	AMD1 центрального открывания
Пожарный сертификат	Стекло
Рама	НЕТ
	50 мм

Правила

Язык документации	ПУБЭЛ Русский
-------------------	------------------